



PISO 3

CANT	SIMBOLOGÍA
20	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCULPHOOD 150 90 LEDs, 120 W, 350mA, 220-240V, NW Plano, Vetro extra claro, Liso 524 RGBW - 1 Color DMX 1100MA 1 proyector 346752
0	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCULPHOOD 150 90 LEDs, 120W, 350mA, 220-240V, RGBDMX Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Flat, PC, Prismatic, Flat, PC, Smooth 6277 2 proyectores + L&O ISP1 349742
7	Proyector lineal INCLINE SW, empotrable, 1200mm de longitud, 220-240V, policarbonato, protección UV, IP 65, IK07, temperatura de color 4200K.
130m	Alimentador eléctrico para los circuitos de iluminación. Cables de conductores indicados en planos.
6	Centro de Carga de Distribución Eléctrica existente en cuartos de tableros eléctricos.
1	Tablero de control temporizado para el control de encendido y apagado de luminarias lineales en fachadas de maderas.
175m	Cable controlador de 3 líneas RS485 conforme al estándar DMX, para la comunicación y el control de las luminarias RGB.
0	Controlador DMX tipo STICK "Touch Pad" para el control de luminarias RGB.

PROYECTO:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y CONTROL DMX PARA FACHADAS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

CONTIENE:
SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DMX

FECHA: ENERO 2019
ESCALA: S/E

LÁMINA:
ILU-03
DE 06

ELABORADO POR:

ING. CÉSAR GUANOLUISA
ANALISTA TÉCNICO PROYECTO PLATAFORMAS

APROBADO POR:

LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ
GERENTE DE PROYECTO PLATAFORMAS