



CANT	SIMBOLOGÍA
40	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCLUPROOD 150 96 LED, 120 W, 300mA, 220-240V, RVV Plano, Vidrio extra claro, Liso 5124 RGBW - 1 Color CN (100%) 1 proyector 346752
6	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCLUPROOD 150 96 LED, 120W, 300mA, 220-240V, RGBCW Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Flat, PC, Prismatic, Flat, PC, Smooth 4277 2 proyectores + LEDxTOP1 349742
28	Proyector lineal INCLINE 38W, empotrable, 1200mm de longitud, 220-240V, policarbonato, protección UV, IP 65, 907, temperatura de color 4200K.
340m	Alimentador eléctrico para los circuitos de iluminación. Cables de conductores indicados en planos.
6	Centro de Carga de Distribución Eléctrica existente en cuartos de tableros eléctricos.
2	Tablero de control temporizado para el control de encendido y apagado de luminarias lineales en techados de madera.
475m	Cable coaxial de 3 hilos AES670 conforme al estándar DMX, para la comunicación y el control de las luminarias RGB.
0	Controlador DMX tipo STICK "Touch Pad" para el control de luminarias RGB.

PROYECTO:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y CONTROL DMX PARA FACHADAS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

CONTIENE:
SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DMX

FECHA: ENERO 2019
ESCALA: S/E

LÁMINA:
ILU-04
DE 06

ELABORADO POR:

ING. CÉSAR GUANOLUISA
ANALISTA TÉCNICO PROYECTO PLATAFORMAS

APROBADO POR:

LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ
GERENTE DE PROYECTO PLATAFORMAS

PISO 4