



CANT	SIMBOLOGÍA
40	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCULPHood 150 96 LEDs, 120 W, 350mA, 220-240V, NIV Plano, Vista para abajo, Culo 512 RGBW - 1 Color DMX 110794 1 proyector 346752
0	Proyector LED RGB empotrable a pared para iluminación ornamental tipo SCULPHood 150 96 LEDs, 120W, 350mA, 220-240V, RGBCW Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Flat, PC, Prismatic, Flat, PC, Smooth E277 2 protectores + LEDx16P1 349742
0	Proyector lineal INDI LINE 38W, empotrable, 1200mm de longitud, 220-240V, policarbonato, protección UV, IP 65, IK07, temperatura de color 4200K.
170m	Alimentador eléctrico para los circuitos de iluminación. Cables de conductores indicados en planos.
6	Centro de Carga de Distribución Eléctrica existente en cuartos de tableros eléctricos.
0	Tablero de control temporizado para el control de encendido y apagado de luminarias lineales en techados de mallas.
245m	Cable coaxial de 3 hilos AES67U conforme al estándar DMX, para la comunicación y el control de las luminarias RGB.
0	Controlador DMX tipo STICK "Touch Pad" para el control de luminarias RGB.

PROYECTO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y CONTROL DMX PARA FACHADAS DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

CONTIENE: SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DMX

FECHA: ENERO 2019
ESCALA: S/E

LÁMINA: ILU-06 DE 06

ELABORADO POR:
ING. CÉSAR GUANOLUISA
ANALISTA TÉCNICO PROYECTO PLATAFORMAS

APROBADO POR:
LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ
GERENTE DE PROYECTO PLATAFORMAS



PISO 6